


VÝPIS OKEN

OBJEKT					ČÍSLO	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TYP A POPIS	SCHÉMA
	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM					
SO 01.01	3	0	0	3	OK1	2200	1000	Plastové okno, otvíravé - sklopné Barva: bílá Zasklení: izolační trojsklo Akustika: $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Osmikomorový rám s ocelovým vyztužením, pákový mechanismus otvírání stažený pod okno (pohodlné otvírání)	
SO 01.01	0	1	0	1	OK2	2130	2000	Plastové okno, otvíravé - sklopné Barva: bílá Zasklení: izolační trojsklo Akustika: $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Osmikomorový rám s ocelovým vyztužením Osazeno bezpečnostním sklem Connex	
SO 01.01	0	17	0	17	OK3	2200	2000	Plastové okno, otvíravé - sklopné Barva: bílá Zasklení: izolační trojsklo Akustika: $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Osmikomorový rám s ocelovým vyztužením 6ks osazeno bezpečnostním sklem Connex	
SO 01.01	0	2	1	3	OK4	2300	2000	Plastové okno, otvíravé - sklopné Barva: bílá Zasklení: izolační trojsklo Akustika: $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Osmikomorový rám s ocelovým vyztužením 1ks osazen bezpečnostním sklem Connex	

SO 01.01	0	2	1	3	OK5	800	900	<p>Plastové okno, otevíravé - sklopné Barva: bílá Zasklení: izolační trojsklo Akustika: Uw=0,7 W/m2K Osmikomorový rám s ocelovým vyztužením</p>	
----------	---	---	---	---	-----	-----	-----	--	---

